

사용환경(설치)

제빙기는 설치환경에 따라 생산량이 현격한 차이가 발생합니다.

1 설치 장소의 최적환경

- 설치의 최적환경은 제빙기가 앞 통풍구로 들어가는 바람을 원활히 배출 할 수 있는 뒤쪽에 공간이 벽에서 최소 20Cm이상 떨어져있어야 하고, 바람 배출구를 막지 않아야 합니다. 막힌 공간보다는 통풍이 잘되는 트인 공간이 좋고, 주변에 열기구나, 물이 될 수 있는 환경은 피하는것이 좋습니다.

2 뒤쪽 통풍구가 확보되지 않고, 케이스같은 틀에 맞춰 넣을때는 앞쪽 먼지망(공냉식)을 제거하시고, 먼지청소를 일주일 단위로 하시는것이 좋습니다.(수냉식 제외) 이런 환경엔 수냉식 설치가 적합합니다.

3 배수구가 제빙기에서 멀거나, 높거나, 턱을 넘을 경우의 설치는 설치자와 소비자는 특히 주의하여야 합니다.

- 1) 배수가 멀리있는 경우는 배수 수평을 물이 흐를수있는 구조로 수평을 잡아야 합니다.
- 2) 배수구가 높을경우와 중간에 턱을 넘을경우는 에어컨 배수펌프등을 장착하여 사용하여야 합니다.
만약 그렇지 못할경우 잦은 서비스 요건이 되므로, 이 또한 중요한 설치 환경입니다.

※에어컨, 배수펌프사용시는 이를 소비자에게 필히 주의시키시고, 고장 유무를 항상 확인하도록 하셔야합니다.
가급적 이런 설치환경은 피하십시오! (배수펌프의 사용은 제빙기 제조사와는 무관합니다.)